



## Schuifpoort Pro

### Mooie vormgeving

Deze vrijdragende, aluminium schuifpoort is symmetrisch opgebouwd en voorzien van een geïntegreerde slotconstructie, dichtwaai-beveiliging en afgeschermd wielen. De schuifpoort overbrugt 12 meter breedte in enkelvoudige uitvoering in dubbele uitvoering zelfs 24 meter. Onze aluminium schuifpoort is leverbaar in hoogtes van 1 tot 2,5 meter in de uitvoeringen KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect.

De poort heeft een licht gewicht met ongeëvenaarde degelijkheid en duurzaamheid. Verder voldoet de unieke constructie aan alle veiligheidseisen conform de nieuwste Europese norm EN13241-1.

De aluminium schuifpoort is leverbaar in handbediende en in elektrische uitvoering met keuze uit 2 snelheden: 25 cm en 50 cm.



# Technische specificaties

## Conservering:

Brut uitvoering (aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt) of gecoate uitvoering. Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

## Striping

Onderbalk voorzien van striping. Brut uitvoering: striping blank aluminium. Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium. Optie: bovenste striping op onderbalk in standaard coatkleur.

## Poortframe

Afmetingen bxh: onderbalk 200x300 mm., bovenregel 115x80 mm., kop- en eindstijl 115x80 mm. Uitvoeringen: leverbaar in KV Protect-, Alu-Safe Protect- en Alu-Carré Protect-uitvoering.

## Sluiting

Handbediend: haakslot in slotvangplaat, incl. dichtwaai-beveiliging. Elektrisch: zelfremmende wormwieloverbrenging.

## Draagwielen

Stalen tandwielen, stalen tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

## Aandrijving

- aandrijving 24V: snelheid 25 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.
- aandrijving 230V: snelheid poorten tot en met 9000 mm. breed is 50 cm. per seconde, snelheid poorten groter dan 9000 mm. is 30 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.

## Opmerking

Poorten breder dan 7000 mm. voorzien van achteroploopplaat. Poorten breder dan 9000 mm. voorzien van 2 geleideportalen.

Schuifpoort Pro enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Doorgang, handbed.	2965	3885	5085	5835	7035	8135	9135	10135	11135	12035
Doorgang, elektrisch	2895	3795	4995	5745	5945	8145	9045	10045	11045	11945
Benodigde ruimte	7700	9500	11900	13400	16300	19300	21100	23600	26100	28500
Schuifpoort Pro dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Doorgang, handbed.	6300	9100	10500	12000	14400	16800	18600	20600	22600	24400
Doorgang, elektrisch	6210	8010	10410	11910	14310	16710	18510	20510	22510	24310
Benodigde ruimte (handbediend)	15320	18920	23720	26720	32520	38520	42120	47120	52120	56920
Benodigde ruimte (elektrisch)	15500	19100	23900	26900	32700	38700	42300	47300	52300	57100
<b>Geleide-/ aanslagportaal</b>	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120
<b>Onderbalk</b>	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
<b>Beschikbare hoogtes</b>	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500			

afmetingen in ca. mm.